



Magnum-X Élingue ronde haute performance

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
Magnum-X 5000 2m	5000	5	2	1.0	36	6	0.94
Magnum-X 5 t 3m	5000	5	3	1.0	36	6	1.41
Magnum-X 5000 4m	5000	5	4	1.0	36	6	1.88
Magnum-X 5000 5m	5000	5	5	1.0	36	6	2.35
Magnum-X 5000 6m	5000	5	6	1.0	36	6	2.82
Magnum-X 5000 7m	5000	5	7	1.0	36	6	3.29
Magnum-X 5000 8m	5000	5	8	1.0	36	6	3.76
Magnum-X 10000 4m	10000	10	4	2	65	12	4.1
Magnum-X 10000 5m	10000	10	5	2	65	12	5
Magnum-X 10000 6m	10000	10	6	2	65	12	5.9
Magnum-X 10000 7m	10000	10	7	2	65	12	6.8
Magnum-X 10000 8m	10000	10	8	2	65	12	7.7
Magnum-X 10000 10m	10000	10	10	2	65	12	9.5
Magnum-X 10000 12m	10000	10	12	2	65	12	10.8
Magnum-X 20000 4m	20000	20	4	2	67	19	7.7
Magnum-X 20000 5m	20000	20	5	2	67	19	9.5
Magnum-X 20000 6m	20000	20	6	2	67	19	11.3
Magnum-X 20000 7m	20000	20	7	2	67	19	13.1
Magnum-X 20000 8m	20000	20	8	2	67	19	14.9



Magnum-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
Magnum-X 20000 10m	20000	20	10	2	67	19	18.5
Magnum-X 20000 12m	20000	20	12	2	67	19	21.6
Magnum-X 30000 4m	30000	30	4	2	101	18	12.1
Magnum-X 30000 5m	30000	30	5	2	101	18	15
Magnum-X 30000 6m	30000	30	6	2	101	18	17.9
Magnum-X 30000 7m	30000	30	7	2	101	18	20.8
Magnum-X 30000 8m	30000	30	8	2	101	18	23.7
Magnum-X 30000 10m	30000	30	10	2	101	18	29.5
Magnum-X 30000 12m	30000	30	12	2	101	18	27.6
Magnum-X 40000 4m	40000	40	4	2	105	25	16.1
Magnum-X 40000 5m	40000	40	5	2	105	25	20
Magnum-X 40000 6m	40000	40	6	2	105	25	23.9
Magnum-X 40000 7m	40000	40	7	2	105	25	27.8
Magnum-X 40000 8m	40000	40	8	2	105	25	31.7
Magnum-X 40000 10m	40000	40	10	2	105	25	39.5
Magnum-X 40000 12m	40000	40	12	2	105	25	42
Magnum-X 50000 4m	50000	50	4	2	146	19	21.3
Magnum-X 50000 5m	50000	50	5	2	146	19	26.5
Magnum-X 50000 6m	50000	50	6	2	146	19	31.7
Magnum-X 50000 7m	50000	50	7	2	146	19	36.9



Magnum-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
Magnum-X 50000 8m	50000	50	8	2	146	19	42.1
Magnum-X 50000 10m	50000	50	10	2	146	19	52.5
Magnum-X 50000 12m	50000	50	12	2	146	19	62.4
Magnum-X 60000 4m	60000	60	4	3	173	21	28.9
Magnum-X 60000 5m	60000	60	5	3	173	21	36
Magnum-X 60000 6m	60000	60	6	3	173	21	43.1
Magnum-X 60000 7m	60000	60	7	3	173	21	50.2
Magnum-X 60000 8m	60000	60	8	3	173	21	57.3
Magnum-X 60000 10m	60000	60	10	3	173	21	71.5
Magnum-X 60000 12m	60000	60	12	3	173	21	69.6

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
Magnum-X 5000 2m	0.47	Rouge
Magnum-X 5 t 3m	0.47	Rouge
Magnum-X 5000 4m	0.47	Rouge
Magnum-X 5000 5m	0.47	Rouge
Magnum-X 5000 6m	0.47	Rouge
Magnum-X 5000 7m	0.47	Rouge
Magnum-X 5000 8m	0.47	Rouge
Magnum-X 10000 4m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 5m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 6m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 7m	0.9	Orange



Magnum-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
Magnum-X 10000 8m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 10m	0.9	Orange
Magnum-X 10000 12m	0.9	Orange
Magnum-X 20000 4m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 5m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 6m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 7m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 8m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 10m	1.8	Orange
Magnum-X 20000 12m	1.8	Orange
Magnum-X 30000 4m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 5m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 6m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 7m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 8m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 10m	3.27	Orange
Magnum-X 30000 12m	3.27	Orange
Magnum-X 40000 4m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 5m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 6m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 7m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 8m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 10m	3.5	Orange
Magnum-X 40000 12m	3.5	Orange
Magnum-X 50000 4m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 5m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 6m	5.2	Orange



Magnum-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
Magnum-X 50000 7m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 8m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 10m	5.2	Orange
Magnum-X 50000 12m	5.2	Orange
Magnum-X 60000 4m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 5m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 6m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 7m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 8m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 10m	5.8	Orange
Magnum-X 60000 12m	5.8	Orange

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	5000 kg	10000 kg	20000 kg	30000 kg	40000 kg	50000 kg	60000 kg
2 m	2025045	-	-	-	-	-	-
3 m	2026602	-	-	-	-	-	-
4 m	2010959	2002763	2002765	2002769	2002771	2002773	2002775
5 m	2010960	2002764	2002766	2002770	2002772	2002774	2002776
6 m	2010961	2003251	2003253	2003257	2003259	2003261	2003263
7 m	2010962	2003252	2003254	2003258	2003260	2003262	2003264
8 m	2010963	2003738	2003739	2003741	2003742	2003743	2003744
10 m	-	2014760	2014762	2014765	2014767	2014769	2014771
12 m	-	2014761	2014763	2014766	2014768	2014770	2014772

■ Normes	EN 1492-2: 2000
■ Matériel principal	Polyester haute performance
■ Plage de température	- 40 bis + 100°C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



Magnum-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse