



Magnum®Plus Flex

Adaptation optimale sous la charge grâce à la housse élastique qui offre une protection et évite les plis.

Nom court de l'article	WLL [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids par mètre [kg/m]
MagnumPlus Flex 10000 2m	10000	2	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 3m	10000	3	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 4m	10000	4	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 5m	10000	5	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 6m	10000	6	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 7m	10000	7	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10000 8m	10000	8	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 20000 2m	20000	2	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 3m	20000	3	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 4m	20000	4	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 5m	20000	5	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 6m	20000	6	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 7m	20000	7	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20000 8m	20000	8	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 30000 3m	30000	3	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30000 4m	30000	4	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30000 5m	30000	5	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30000 6m	30000	6	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30000 7m	30000	7	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30000 8m	30000	8	-	180	25	6.5



Nom court de l'article	WLL [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids par mètre [kg/m]
MagnumPlus Flex 40000 3m	40000	3	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40000 4m	40000	4	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40000 5m	40000	5	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40000 6m	40000	6	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40000 7m	40000	7	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40000 8m	40000	8	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 50000 3m	50000	3	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50000 4m	50000	4	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50000 5m	50000	5	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50000 6m	50000	6	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50000 7m	50000	7	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50000 8m	50000	8	3	213	35	10.2

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	10000 kg	20000 kg	30000 kg	40000 kg	50000 kg
2 m	2028143	2028144	-	-	-
3 m	2027060	2027072	2027677	2027078	2027084
4 m	2027061	2027073	2027678	2027079	2027085
5 m	2027062	2027074	2027679	2027080	2027086
6 m	2027063	2027075	2027680	2027081	2027087
7 m	2027064	2027076	2027681	2027082	2027088
8 m	2027065	2027077	2027682	2027083	2027089

- Couleur Orange
- Plage de température - 40 tot + 100°C
- Qualité Professional
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1



