


FICHE TECHNIQUE

Levage NoCut® pad

02





NoCut® pad

Pad de protection contre les angles vifs pour élingues rondes et sangles de levage

Nom court de l'article	Largeur [mm]	Largeur extérieure [mm]	
NoCutPad 2-VC 65 0.5m	65	65	
NoCutPad 2-VC 85 0.5m	85	85	
NoCutPad 2-VC 115 0.5m	115	115	
NoCutPad 2-VC 145 0.5m	145	145	
NoCutPad 2-VC 175 0.5m	175	175	
NoCutPad 2-VC 205 0.5m	205	205	
NoCutPad 2-VC 265 0.5m	265	265	
NoCutPad 2-VC 340 0.5m	340	340	

NUMÉROS DE COMMANDE

Largeur extérieure Nombre de couches Longueur



KR

65 mm	2	500 mm	2026366
85 mm	2	500 mm	2026367
115 mm	2	500 mm	2026360
145 mm	2	500 mm	2026361
175 mm	2	500 mm	2026362
205 mm	2	500 mm	2026363
265 mm	2	500 mm	2026364
340 mm	2	500 mm	2026365

■ Matériel principal Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)

Longueur 500 mm Nombre de couches 2

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70

info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

