

NoCut® sleeve

Der neue Hochleistungsschutzschlauch für Rundschlingen und Hebebänder mit hoher Schnittfestigkeit und Abriebfestigkeit

Artikel Name kurz	Breite Innen [mm]	Breite Aussen [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
NoCut sleeve 55mm 0.5m	55	65	0.2	0.40
NoCut sleeve 75mm 0.5m	75	85	0.3	0.60
NoCut sleeve 105mm 0.5m	105	115	0.4	0.80
NoCut sleeve, 135mm, 0.5m	135	145	0.55	1.10
NoCut sleeve, 165mm, 0.5m	165	175	0.7	1.40
NoCut sleeve, 195mm, 0.5m	195	205	0.8	1.60
NoCut sleeve, 255mm, 0.5m	255	265	1	2.00
NoCut sleeve, 315mm, 0.5m	315	325	1.35	2.70

BESTELLNUMMERN

Länge	55 mm	75 mm	105 mm	135 mm	165 mm	195 mm	255 mm	315 mm
0.5 m	2024576	2024577	2024578	2026368	2026369	2026370	2026371	2026372

- **Hauptmaterial** Hochleistungsfasern polyethylen (HMPE)
- **Farbe** Weiss
- **Schlauchdicke** 13 mm
- **Temperaturbereich** -40° C to + 60° C
- **Qualität** Professional
- **Etikettenschutz** Nein
- **Verpackungseinheit (VPE) Inhalt** 1

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

SpanSet Certified Safety