Pince pour le levage et le transfert de buses et regards

3 brins, avec anneau de levage et grand rapport de transmission pour une sécurité optimale. Le réglage de la plage de tension n'est plus nécessaire. La pince n'a plus besoin d'être soulevée lors de la fixation et du détachement grâce au dispositif de maintien d'ouverture

Nom court de l'article	Largeur de l'ouverture de la mâchoire [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L [mm]	Poids net [kg]
3 leg Concrete pipe Sling Assembly 1500 1.45m	40 - 120	1500	1.5	1450	28
3 leg Concrete pipe Sling Assembly 3000 1.45m	60 - 180	3000	3	1450	40
3 leg Concrete pipe Sling Assembly 3000 2.05m	60 - 180	3000	3	2050	41

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L	1.5 t	3 t
1'450 mm	2009386	2017101
2'050 mm	-	2017102

- **Matériel principal** Acier
- **Couleur** Orange
- **Contenu des unités d'emballage (UE)** 1

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Concrete pipe sling with webbing

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety