



Pince à tôle TLH

Levage de plaques ou de feuilles horizontales (simples ou groupées) de plaques circulaires ou d'assemblages fabriqués

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
TLH sheet metal clamp 500 60mm	500	0.5	155	40	12	80	90
TLH sheet metal clamp 1000 60mm	1000	1	165	53	20	100	119
TLH sheet metal clamp 1500 60mm	1500	1.5	182	60	20	100	125
TLH sheet metal clamp 2000 60mm	2000	2	192	69	25	110	125
TLH sheet metal clamp 5000 60mm	5000	5	205	80	30	119	170

Nom court de l'article	F [mm]	G [mm]	I [mm]	J [mm]	Poids net [kg]
TLH sheet metal clamp 500 60mm	12	10	20	80	2.5
TLH sheet metal clamp 1000 60mm	14	12	20	100	5
TLH sheet metal clamp 1500 60mm	16	12	20	100	6.0
TLH sheet metal clamp 2000 60mm	22	16	20	100	8.0
TLH sheet metal clamp 5000 60mm	35	24	30	120	15

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	TLH sheet metal clamp 500 60mm	TLH sheet metal clamp 1000 60mm	TLH sheet metal clamp 1500 60mm	TLH sheet metal clamp 2000 60mm	TLH sheet metal clamp 5000 60mm
0.5 t	2016642	-	-	-	-
1 t	-	2016643	-	-	-
1.5 t	-	-	2020610	-	-
2 t	-	-	-	2020611	-
5 t	-	-	-	-	2020612

- Normes EN 13155
- Couleur Jaune
- Largeur de l'ouverture de la mâchoire 0 - 60 mm
- Plage de température -20° C to + 80° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

