



## PowerFlex

Sangle de levage avec protection anti-abrasion fusionnée avec 2 couches portantes

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Largeur de la sangle B [mm]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Poids net [kg]	Couleur
PB 1000-P2 2m	1000	1	30	2	1	0.7	Violet
PB 1000-P2 3m	1000	1	30	3	1	1	Violet
PB 1000-P2 4m	1000	1	30	4	1	1.3	Violet
PB 1000-P2 5m	1000	1	30	5	1	1.6	Violet
PB 1000-P2 6m	1000	1	30	6	1	1.9	Violet
PB 2000-P2 2m	2000	2	60	2	1	1.6	Vert
PB 2000-P2 2.5m	2000	2	60	2.5	1	1.9	Vert
PB 2000-P2 3m	2000	2	60	3	1	2.2	Vert
PB 2000-P2 4m	2000	2	60	4	1	2.8	Vert
PB 2000-P2 5m	2000	2	60	5	1	3.4	Vert
PB 2000-P2 6m	2000	2	60	6	1	4	Vert
PB 2000-P2 7m	2000	2	60	7	1	4.5	Vert
PB 3000-P2 2m	3000	3	90	2	1.3	2.1	Jaune
PB 3000-P2 3m	3000	3	90	3	1.3	2.9	Jaune
PB 3000-P2 4m	3000	3	90	4	1.3	3.7	Jaune
PB 3000-P2 5m	3000	3	90	5	1.3	4.5	Jaune
PB 3000-P2 6m	3000	3	90	6	1.3	5.3	Jaune
PB 4000-P2 2m	4000	4	120	2	1.3	2.9	Gris
PB 4000-P2 3m	4000	4	120	3	1.3	4	Gris
PB 4000-P2 4m	4000	4	120	4	1.3	5.1	Gris
PB 4000-P2 5m	4000	4	120	5	1.3	6.2	Gris
PB 4000-P2 6m	4000	4	120	6	1.3	7.3	Gris
PB 5000-P2 2m	5000	5	150	2	1.5	3.8	Rouge
PB 5000-P2 3m	5000	5	150	3	1.5	5.2	Rouge
PB 5000-P2 4m	5000	5	150	4	1.5	6.6	Rouge
PB 5000-P2 5m	5000	5	150	5	1.5	8	Rouge



## PowerFlex P2

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Largeur de la sangle B [mm]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Poids net [kg]	Couleur
PB 5000-P2 6m	5000	5	150	6	1.5	9.4	Rouge

## NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	Composant de l'élément d'extrémité	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg
2 m	 -	2015456	2015462	2015469	2015474	2015479
2.5 m	 -	-	2015463	-	-	-
3 m	 -	2015457	2015464	2015470	2015475	2015480
4 m	 -	2015458	2015465	2015471	2015476	2015481
5 m	 -	2015459	2015466	2015472	2015477	2015482
6 m	 -	2015460	2015467	2015473	2015478	2015483
7 m	 -	-	2015468	-	-	-

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	-40°C bis +100°C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



## PowerFlex P2

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse