



PowerStar 2-Couches, configurable

Sangle 2-couches

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
PowerStar 2ply 500 CL	500	0.5	0.3	0.2
PowerStar 2ply 1000 CL	1000	1	0.3	0.2
PowerStar 2ply 2000 CL	2000	2	-	-
PowerStar 2ply 3000 CL	3000	3	1	0.6
PowerStar 2ply 4000 CL	4000	4	1.4	0.8
PowerStar 2ply 5000 CL	5000	5	1.7	10
PowerStar 2ply 6000 CL	6000	6	2.2	12

NUMÉROS DE COMMANDE

Error: Order table could not be generated.; Please check your preset and products.

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

