



Protection contre l'abrasion avec fermeture Velcro

Protection contre l'abrasion de type 1 avec fermeture velcro, pour les élingues rondes et les sangles de levage

| Nom court de l'article | Qualité | Largeur intérieure [mm] | Largeur extérieure [mm] | Poids net [kg] | Poids par mètre [kg/m] |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| ARS-K1 | Professional | 140 | 140 | 0.06 | 0.12 |
| ARS-K3 | - | 200 | 200 | 0.1 | 0.2 |
| ARS-K8 | - | 240 | 240 | 0.18 | 0.36 |

NUMÉROS DE COMMANDE

| Largeur intérieure | ARS-K1 | ARS-K3 | ARS-K8 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 140 mm | 2017176 | - | - |
| 200 mm | - | 2017177 | - |
| 240 mm | - | - | 2017178 |

- Longueur 500 mm
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

