

**ProtectPlus-Baugehänge im Baukastensystem**

Alle Teile können im Handumdrehen gewechselt oder ersetzt werden

Artikel Name kurz

Abmessung L1
[m]

2 leg ProtectPlus modular Assembly 2800 4m

4

2 leg ProtectPlus modular Assembly 2800 5m

5

2 leg ProtectPlus modular Assembly 2800 6m

6

BX2050

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**BESTELLNUMMERN**

Abmessung L1	2 leg ProtectPlus modular Assembly 2800 4m	2 leg ProtectPlus modular Assembly 2800 5m	2 leg ProtectPlus modular Assembly 2800 6m
4 m	2009907	-	-
5 m	-	2009908	-
6 m	-	-	2009909

BX2050

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

■ Normen	EN 1492-1: 2000
■ Gurtband Breite B	50 mm
■ Temperaturbereich	-40°C bis +100°C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1