



### Sangle composite

La sangle de polyester robuste a une grande résistance à la tension et se trouve facile à traiter.

| Nom court de l'article | Longueur de stockage par sac [m] | Capacité d'arrimage [daN] | Dimension L [m] | Largeur de la sangle B [mm] | Poids net [kg] |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| CT 25mm 500m packof2   | 500                              | 1175                      | 500             | 25                          | 11             |
| CT 19mm 600m packof2   | 600                              | 705                       | 600             | 19                          | -              |
| CT 16mm 600m packof2   | 600                              | 745                       | 600             | 16                          | 7              |
| CT 19mm 650m packof2   | 650                              | 800                       | 650             | 19                          | 10.55          |

### NUMÉROS DE COMMANDE

| Dimension L | 16 mm   | 19 mm   | 25 mm   |
|-------------|---------|---------|---------|
| 500 m       | -       | -       | 2017008 |
| 600 m       | 2017006 | 2017005 | -       |
| 650 m       | -       | 2017007 | -       |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ■ Matériel principal                  | Polyester       |
| ■ Couleur                             | Blanc           |
| ■ Plage de température                | 0° C to + 30° C |
| ■ Contenu des unités d'emballage (UE) | 2               |

