




Sangle d'arrimage Hobby 25mm, crochet triangle

Sangle d'arrimage en deux parties, 25 mm avec tendeur, LC 400 / 800 daN

Nom court de l'article	Type d'arrimage	Capacité d'arrimage en arrimage couvrant [daN]	Qualité	Capacité d'arrimage [daN]	L1 [m]	L2 [m]	Ratchet Type
Strapping belt LC400 25mm 6m R	Deux pièces	800	Standard	400	6	0.2	Pousser



Nom court de l'article	L3 [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Indicateur de force de tension (TFI)	Revêtement de surface	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Matériel de sangle	Poids net [kg]
Strapping belt LC400 25mm 6m R	5.8	25	Non	Galvanisé	TSH-25-35	Polyester	0.88

Nom court de l'article	Plage de température	Contenu des unités d'emballage (UE)	Couleur
Strapping belt LC400 25mm 6m R	-40° C to + 100° C	12	Rouge

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1

Strapping belt LC400 25mm 6m R

6 m

2009995

■ Normes	EN 12195-2
■ Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	TSH-25-35
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester
■ Couleur	Rouge
■ Largeur de la sangle B	25 mm
■ Capacité d'arrimage	400 daN
■ Poids net	0.88 kg
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	12

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

