

FICHE TECHNIQUE

Arrimage

Sangle d'arrimage type ABS100 avec tendeur ABS et crochet triangulaire EN 12195-2





Sangle d'arrimage type ABS100 avec tendeur ABS et crochet triangulaire Sangle d'arrimage de 75 mm type ABS100 avec tendeur, LC 5'000 / 10'000 daN

Nom court de l'article	L1 [m]
ABS LS LC5000 75mm hook safey latch 4m	4
ABS LS LC5000 75mm hook safey latch 6m	6



NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	ABS LS LC5000 75mm hook safey latch 4m	ABS LS LC5000 75mm hook safey latch 6m
4 m	2027451	-
6 m	-	2027452

Normes

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage

Revêtement de surface

Matériel de sangle

Matériel principal

Couleur

Largeur de la sangle B

Capacité d'arrimage

Poids net

Plage de température

Protection d'étiquette

Contenu des unités d'emballage (UE)

EN 12195-2

ESHC-10-10

Ероху

Polyester, thermofixé et peu extensible <4%

Polyester Orange 75 mm 5'000 daN

3.82 kg

-40° C to + 100° C

Non

1







Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet