




Sangle d'arrimage type ABS50 avec tendeur ABS et crochet triangulaire

Sangle d'arrimage de 50 mm type ABS50 avec tendeur ABS, LC 2'500 / 5'000 daN

| Nom court de l'article | Dimension L3 [m] | Dimension L1 [m] | Poids net [kg] | Code EAN |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| ABS LS LC2500 50mm triangle snap 6m | 5.6 | 6 | 3.96 | 7610726104727 |
| ABS LS LC2500 50mm triangle snap 8m | 7.6 | 8 | 4.26 | 7610726100781 |
| ABS LS LC2500 50mm triangle snap 10m | 9.6 | 10 | 4.54 | 7610726104734 |



NUMÉROS DE COMMANDE

| Dimension L1 | ABS LS LC2500 50mm triangle snap 6m | ABS LS LC2500 50mm triangle snap 8m | ABS LS LC2500 50mm triangle snap 10m |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 6 m | 2010056 | - | - |
| 8 m | - | 2010057 | - |
| 10 m | - | - | 2010058 |

| | |
|--|---|
| ■ Normes | EN 12195-2 |
| ■ Revêtement de surface | Galvanisé |
| ■ Matériel de sangle | Polyester, thermofixé et peu extensible <4% |
| ■ Matériel principal | Polyester |
| ■ Couleur | Jaune |
| ■ Largeur de la sangle B | 50 mm |
| ■ Force de tension standard | 350 daN |
| ■ Force de tension standard (avec TFI) | 500 daN |
| ■ Plage de température | -40° C to + 100° C |
| ■ Qualité | Professional |
| ■ Protection d'étiquette | Oui |
| ■ Contenu des unités d'emballage (UE) | 1 |



ABS50_54K LC2500/50

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse