

FICHE TECHNIQUE

Arrimage

Sangle d'arrimage type ABS50 avec tendeur ABS et crochet triangulaire

EN 12195-2





Sangle d'arrimage type ABS50 avec tendeur ABS et crochet triangulaire Sangle d'arrimage de 50 mm type ABS50 avec tendeur ABS, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	L1 [m]	L3 [m]	Poids net [kg]	Code EAN
ABS LS LC2500 50mm triangle snap 6m	6	5.6	3.96	7610726104727
ABS LS LC2500 50mm triangle snap 8m	8	7.6	4.26	7610726100781
ABS LS LC2500 50mm triangle snap 10m	10	9.6	4.54	7610726104734



NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	ABS LS LC2500 50mm triangle snap 6m	ABS LS LC2500 50mm triangle snap 8m	ABS LS LC2500 50mm triangle snap 10m
6 m	2010056	-	-
8 m	-	2010057	-
10 m	-	-	2010058

EN 12195-2 **Normes** Revêtement de surface Galvanisé

Matériel de sangle Polyester, thermofixé et peu extensible <4%

Matériel principal Polyester Jaune Largeur de la sangle B 50 mm Force de tension standard 350 daN

Capacité d'arrimage 2'500 daN Force de tension standard (avec TFI) 500 daN

Plage de température -40° C to + 100° C

Protection d'étiquette Oui

Contenu des unités d'emballage (UE)





Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet

