




Sangle d'arrimage type ABS50 avec tendeur ABS et crochet triangulaire

Sangle d'arrimage de 50 mm type ABS50 avec tendeur ABS, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	L1 [m]	L3 [m]	Poids net [kg]
ABS LS LC2500 50mm triangle snap 6m	6	5.6	3.96
ABS LS LC2500 50mm triangle snap 8m	8	7.6	4.26
ABS LS LC2500 50mm triangle snap 10m	10	9.6	4.54



NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	ABS LS LC2500 50mm triangle snap 6m	ABS LS LC2500 50mm triangle snap 8m	ABS LS LC2500 50mm triangle snap 10m
6 m	2010056	-	-
8 m	-	2010057	-
10 m	-	-	2010058

■ Normes	EN 12195-2
■ Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	SHD-50
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Jaune
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Capacité d'arrimage	2'500 daN
■ Force de tension standard	350 daN
■ Force de tension standard (avec TFI)	500 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Oui
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

