


Sangle d'arrimage type ABS50 avec tendeur, configurable

Sangle d'arrimage de 50 mm type ABS50 avec tendeur ABS, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Poids net [kg]
ABS LS LC2500 50mm double wire	DJH-50 SSCH	2.2
ABS LS LC2500 50mm triangle with bar	TWB-50	2.22
ABS LS LC2500 50mm double wire safety	DJHS-50	2.25
ABS LS LC2500 50mm wire	JH-50	2.39
ABS LS LC2500 50mm universal hook	UNI-50	2.5
ABS LS LC2500 50mm triangle snap removable	SHD-50	2.5
ABS LS LC2500 50mm triangle snap	TSH-50	2.7



NUMÉROS DE COMMANDE

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	ABS LS LC2500 50mm universal hook	ABS LS LC2500 50mm double wire	ABS LS LC2500 50mm wire	ABS LS LC2500 50mm triangle with bar	ABS LS LC2500 50mm double wire safety	ABS LS LC2500 50mm triangle snap	ABS LS LC2500 50mm triangle snap removable
 UNI-50	2013806	-	-	-	-	-	-
 DJH-50 SSCH	-	2018516	-	-	-	-	-
 JH-50	-	-	2018517	-	-	-	-
 TWB-50	-	-	-	2018518	-	-	-
 DJHS-50	-	-	-	-	2018519	-	-
 TSH-50	-	-	-	-	-	2018520	-
 SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018521

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Jaune
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Force de tension standard	350 daN
■ Capacité d'arrimage	2'500 daN
■ Force de tension standard (avec TFI)	500 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

