




Sangle d'arrimage type AK10 avec tendeur, configurable

Sangle d'arrimage en deux parties, 25 mm avec tendeur, LC 500 / 1'000 daN







Nom court de l'article	Capacité d'arrimage en arrimage couvrant [daN]	Capacité d'arrimage [daN]	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage
ProXafe LS LC500 25mm flat hook	200	100	FHR-25
ProXafe LS LC500 25mm S-hook	1000	500	SH-PVC-25
ProXafe LS LC500 25mm triangle snap	1000	500	TSH-25-35
ProXafe LS LC500 25mm double wire	1000	500	DJHL-25
ProXafe LS LC500 25mm D-ring	1000	500	DR-25
ProXafe LS LC500 25mm brace	1000	500	B-25-CPS



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



NUMÉROS DE COMMANDE

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	ProXafe LS LC500 25mm S-hook	ProXafe LS LC500 25mm triangle snap	ProXafe LS LC500 25mm double wire	ProXafe LS LC500 25mm flat hook	ProXafe LS LC500 25mm D-ring	ProXafe LS LC500 25mm brace
 SH-PVC-25	2013802	-	-	-	-	-
 DJHL-25	-	-	2016899	-	-	-
 FHR-25	-	-	-	2018593	-	-
 DR-25	-	-	-	-	2018594	-
 B-25-CPS	-	-	-	-	-	2018595
 TSH-25-35	-	2016898	-	-	-	-

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Jaune
■ Largeur de la sangle B	25 mm
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

