



### Sangle d'arrimage type AK10 avec tendeur et crochets à double fil

Sangle d'arrimage en deux parties, 25 mm avec tendeur, LC 500 / 1'000 daN

Nom court de l'article	L1 [m]	L3 [m]
ProXafe LS LC500 25mm double wire 4m	4	3.6
ProXafe LS LC500 25mm double wire 5m	5	4.6
ProXafe LS LC500 25mm double wire 6m	6	5.6

### NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	ProXafe LS LC500 25mm double wire 4m	ProXafe LS LC500 25mm double wire 5m	ProXafe LS LC500 25mm double wire 6m
4 m	2010049	-	-
5 m	-	2010050	-
6 m	-	-	2010051

■ Normes	EN 12195-2
■ Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	DJHL-25
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Jaune
■ Largeur de la sangle B	25 mm
■ Capacité d'arrimage	500 daN
■ Poids net	1.03 kg
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

