



Sangle d'arrimage type AK10 avec tendeur et crochet triangulaire

Sangle d'arrimage en deux parties, 25 mm avec tendeur, LC 500 / 1'000 daN

Nom court de l'article	Dimension L3 [m]	Dimension L1 [m]	Poids net [kg]	Code EAN
ProXafe LS LC500 25mm triangle snap 4m	3.6	4	1.03	7610726103942
ProXafe LS LC500 25mm triangle snap 5m	4.6	5	1.04	7610726101252
ProXafe LS LC500 25mm triangle snap 6m	5.6	6	1.06	7610726103959

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	ProXafe LS LC500 25mm triangle snap 4m	ProXafe LS LC500 25mm triangle snap 5m	ProXafe LS LC500 25mm triangle snap 6m
4 m	2009997	-	-
5 m	-	2009998	-
6 m	-	-	2009999

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Jaune
■ Largeur de la sangle B	25 mm
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



ProXafe AK10_09 LC500/25

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse