


Sangle d'arrimage type AK23 avec tendeur, configurable

Sangle d'arrimage de 35 mm type AK23 avec tendeur, LC 1'000 / 2'000 daN

Nom court de l'article	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Poids net [kg]
LS LC1000 35mm D-ring	DR-35	0.75
LS LC1000 35mm brace	B-35-CPS	0.8
LS LC1000 35mm double wire	DJH-35	0.85
LS LC1000 35mm triangle snap	TSH-25-35	0.9
LS LC1000 35mm wire hook	JH-35	0.95



NUMÉROS DE COMMANDE

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	LS LC1000 35mm wire hook	LS LC1000 35mm triangle snap	LS LC1000 35mm D-ring	LS LC1000 35mm brace	LS LC1000 35mm double wire
 JH-35	2013803	-	-	-	-
 DR-35	-	-	2018597	-	-
 B-35-CPS	-	-	-	2018598	-
 DJH-35	-	-	-	-	2018599
 TSH-25-35	-	2018596	-	-	-

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Orange
■ Largeur de la sangle B	35 mm
■ Capacité d'arrimage	1'000 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

