


Sangle d'arrimage type AK40 avec tendeur, configurable

Sangle d'arrimage de 50 mm type AK40 avec tendeur, LC2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Poids net [kg]
LS LC2500 50mm double wire	DJH-50 SSCH	2
LS LC2500 50mm triangle with bar	TWB-50	2.02
LS LC2500 50mm double wire safety	DJHS-50	2.05
LS LC2500 50mm wire	JH-50	2.19
LS LC2500 50mm universal hook	UNI-50	2.3
LS LC2500 50mm triangle snap removable	SHD-50	2.4
LS LC2500 50mm triangle snap	TSH-50	2.5



NUMÉROS DE COMMANDE

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	LS LC2500 50mm universal hook	LS LC2500 50mm double wire	LS LC2500 50mm wire	LS LC2500 50mm triangle with bar	LS LC2500 50mm double wire safety	LS LC2500 50mm triangle snap	LS LC2500 50mm triangle snap removable
 UNI-50	2013804	-	-	-	-	-	-
 DJH-50 SSCH	-	2018523	-	-	-	-	-
 JH-50	-	-	2018525	-	-	-	-
 TWB-50	-	-	-	2018528	-	-	-
 DJHS-50	-	-	-	-	2018529	-	-
 TSH-50	-	-	-	-	-	2018530	-
 SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018531

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Orange
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Force de tension standard	350 daN
■ Capacité d'arrimage	2'500 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

