




Sangle d'arrimage type AK50 avec tendeur, configurable

Sangle d'arrimage de 50 mm type AK50 avec tendeur, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Poids net [kg]
Robusta LS LC2500 50mm double wire	DJH-50 SSCH	2.2
Robusta LS LC2500 50mm triangle with bar	TWB-50	2.22
Robusta LS LC2500 50mm double wire safety	DJHS-50	2.25
Robusta LS LC2500 50mm wire	JH-50	2.39
Robusta LS LC2500 50mm universal hook	UNI-50	2.5
Robusta LS LC2500 50mm triangle snap remov	SHD-50	2.5
Robusta LS LC2500 50mm triangle snap	TSH-50	2.7



NUMÉROS DE COMMANDE

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Robusta LS LC2500 50mm universal hook	Robusta LS LC2500 50mm double wire	Robusta LS LC2500 50mm wire	Robusta LS LC2500 50mm triangle with bar	Robusta LS LC2500 50mm double wire safety	Robusta LS LC2500 50mm triangle snap	Robusta LS LC2500 50mm triangle snap remov
 UNI-50	2013805	-	-	-	-	-	-
 DJH-50 SSCH	-	2018532	-	-	-	-	-
 JH-50	-	-	2018533	-	-	-	-
 TWB-50	-	-	-	2018534	-	-	-
 DJHS-50	-	-	-	-	2018535	-	-
 TSH-50	-	-	-	-	-	2018536	-
 SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018537

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Orange
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Force de tension standard	350 daN
■ Capacité d'arrimage	2'500 daN
■ Force de tension standard (avec TFI)	500 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

