




Sangle d'arrimage type AK50 avec tendeur ROBUSTA et crochet à double fil

Sangle d'arrimage de 50 mm de type A50 avec tendeur, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	Dimension L3 [m]	Dimension L1 [m]	Code EAN
Robusta LC2500 50mm double wire 8m	7.6	8	7610726105915
Robusta LC2500 50mm double wire 10m	9.6	10	7610726105922



NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	Robusta LC2500 50mm double wire 8m	Robusta LC2500 50mm double wire 10m
8 m	2010010	-
10 m	-	2010055

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Orange
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Force de tension standard	350 daN
■ Force de tension standard (avec TFI)	500 daN
■ Poids net	3.82 kg
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



AK50_29 LC2500/50

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse