

FICHE TECHNIQUE

Arrimage

Sangle d'arrimage type AK50 avec tendeur ROBUSTA et crochet à double fil EN 12195-2



Sangle d'arrimage type AK50 avec tendeur ROBUSTA et crochet à double fil

Sangle d'arrimage de 50 mm de type A50 avec tendeur, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	L1 [m]	L3 [m]	Code EAN
Robusta LC2500 50mm double wire 8m	8	7.6	7610726105915
Robusta LC2500 50mm double wire 10m	10	9.6	7610726105922



NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	Robusta LC2500 50mm double wire 8m	Robusta LC2500 50mm double wire 10m
8 m	2010010	-
10 m	-	2010055

EN 12195-2 Normes Revêtement de surface Galvanisé

Polyester, thermofixé et peu extensible <4% Matériel de sangle

Matériel principal Polyester Couleur Orange Largeur de la sangle B 50 mm Force de tension standard 350 daN Capacité d'arrimage 2'500 daN

Force de tension standard (avec TFI) 500 daN 3.82 kg

Plage de température -40° C to + 100° C

Protection d'étiquette Oui Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet

www.spanset.ch