




### Sangle d'arrimage type AK50 avec tendeur ROBUSTA et crochet à double fil

Sangle d'arrimage de 50 mm de type A50 avec tendeur, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	L1 [m]	L3 [m]	Poids net [kg]
Robusta LC2500 50mm double wire 6m	6	5.6	3.6
Robusta LC2500 50mm double wire 8m	8	7.6	3.82
Robusta LC2500 50mm double wire 10m	10	9.6	3.82



### NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	Robusta LC2500 50mm double wire 6m	Robusta LC2500 50mm double wire 8m	Robusta LC2500 50mm double wire 10m
6 m	2032477	-	-
8 m	-	2010010	-
10 m	-	-	2010055

■ Normes	EN 12195-2
■ Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	DJH-50 SSCH
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Orange
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Capacité d'arrimage	2'500 daN
■ Force de tension standard	350 daN
■ Force de tension standard (avec TFI)	500 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Oui
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

