

## FICHE TECHNIQUE

## **Arrimage**

Sangle d'arrimage type AK50 avec tendeur ROBUSTA et crochet triangulaire EN 12195-2 03



## Sangle d'arrimage type AK50 avec tendeur ROBUSTA et crochet triangulaire Sangle d'arrimage de 50 mm de type A50 avec tendeur, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	L1 [m]	L3 [m]	Poids net [kg]	Code EAN
Robusta LC2500 50mm triangle snap 3.1m	3.1	2.7	2.3	-
Robusta LC2500 50mm triangle snap 8m	8	7.6	3.82	7610726102990
Robusta LC2500 50mm triangle snap 10m	10	9.6	3.82	7610726105908

## NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	Robusta LC2500 50mm triangle snap 3.1m	Robusta LC2500 50mm triangle snap 8m	Robusta LC2500 50mm triangle snap 10m
3.1 m	2024688	-	-
8 m	-	2010008	-
10 m	-	-	2010009

■ Normes EN 12195-2
■ Revêtement de surface Galvanisé

■ Matériel de sangle Polyester, thermofixé et peu extensible <4%

Haker

■ Matériel principal Polyester

Couleur Orange
■ Largeur de la sangle B 50 mm
■ Force de tension standard 350 daN

■ Capacité d'arrimage 2'500 daN
■ Force de tension standard (avec TFI) 500 daN

■ Plage de température -40° C to + 100° C

Protection d'étiquette Oui
Contenu des unités d'emballage (UE)



Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse