


Sangle d'arrimage type MX (en une deux pièces) avec tendeur et crochet triangulaire

Sangle d'arrimage de 55 mm de type MX (en une pièce) avec tendeur LC 5000 daN

Nom court de l'article	Dimension L3 [m]	Dimension L1 [m]	Poids net [kg]
MaXafe LS LC10000 55mm LS 3m	2.3	3	6.5
MaXafe LS LC10000 55mm LS 4m	3.3	4	6.7



NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	MaXafe LS LC10000 55mm LS 3m	MaXafe LS LC10000 55mm LS 4m
3 m	2012899	-
4 m	-	2012901



MX100_LS LC5000/55

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester haute performance
■ Couleur	Vert
■ Largeur de la sangle B	55 mm
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



MX100_LS LC5000/55

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse