

# FICHE TECHNIQUE

## Arrimage

Sangle d'arrimage type MX (en une deux pièces) avec tendeur et crochet triangulaire EN 12195-2

03



# Sangle d'arrimage type MX (en une deux pièces) avec tendeur et crochet triangulaire Sangle d'arrimage de 55 mm de type MX (en une pièce) avec tendeur LC 5000 daN

Nom court de l'article	L1 [m]	L3 [m]	Poids net [kg]
MaXafe LS LC10000 55mm LS 3m	3	2.3	6.5
MaXafe LS LC10000 55mm LS 4m	4	3.3	6.7





#### **NUMÉROS DE COMMANDE**

Dimension L1	MaXafe LS LC10000 55mm LS 3m MaXafe LS LC10000 55mm LS 4m	
3 m	2012899	-
4 m	-	2012901

#### SpanSet AG Eichbüelstrasse 31

www.spanset.ch

8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse





## **FICHE TECHNIQUE**

### **Arrimage**

Sangle d'arrimage type MX (en une deux pièces) avec tendeur et crochet triangulaire EN 12195-2

EN 12195-2 Normes Revêtement de surface Galvanisé

Matériel de sangle Polyester, thermofixé et peu extensible <4% Matériel principal

Polyester haute performance

Largeur de la sangle B 55 mm Capacité d'arrimage 5'000 daN Plage de température -40° C to + 100° C

Protection d'étiquette Oui Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70

info@spanset.ch www.spanset.ch

