

# FICHE TECHNIQUE

ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable

ERGO LS LC2500 50mm universal hook

ERGO LS LC2500 50mm triangle snap

## **Arrimage**

Sangle d'arrimage type ZE50 avec tendeur, configurable EN 12195-2

SHD-50

**UNI-50** 

TSH-50

03

2.6

2.65

2.9



#### Sangle d'arrimage type ZE50 avec tendeur, configurable Sangle d'arrimage de 50 mm de type ZE50 avec tendeur, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Poids net [kg]
ERGO LS LC2500 50mm double wire	DJH-50 SSCH	2.3
ERGO LS LC2500 50mm triangle with bar	TWB-50	2.4
ERGO LS LC2500 50mm double wire safety	DJHS-50	2.4
ERGO LS LC2500 50mm wire	JH-50	2.5

_	LI	
Haken	Spannelement	Haken
	350	
L2		L3

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



# FICHE TECHNIQUE

### **Arrimage**

Sangle d'arrimage type ZE50 avec tendeur, configurable

EN 12195-2

# 03

#### **NUMÉROS DE COMMANDE**

Composant de l'extrémit de la sangle d'arrimage	é ERGO LS LC2500 50mm universal hook	ERGO LS LC2500 50mm double wire	ERGO LS LC2500 50mm wire	ERGO LS LC2500 50mm triangle with bar	ERGO LS LC2500 50mm double wire safety	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable
UNI-50	2013807	-	-	-	-	-	-
DJH-50 SSC	сн -	2018538	-	-	-	-	-
JH-50	-	-	2018539	-	-	-	-
TWB-50	-	-	-	2018540	-	-	-
DJHS-50	-	-	-	-	2018541	-	-
TSH-50	-	-	-	-	-	2018542	-
SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018543

Normes

Revêtement de surface

Matériel de sangle

Matériel principal

**■** Couleur

Largeur de la sangle B

Force de tension standard

Capacité d'arrimage

■ Plage de température

■ Protection d'étiquette

EN 12195-2

Galvanisé

Polyester, thermofixé et peu extensible <4%

Polyester

Orange

50 mm

350 daN

2'500 daN

-40° C to + 100° C

Oui

Contenu des unités d'emballage (UE)

**SpanSet AG** Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See

Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse