




Sangle d'arrimage type ZE50 avec tendeur, configurable

Sangle d'arrimage de 50 mm de type ZE50 avec tendeur, LC 2'500 / 5'000 daN








Nom court de l'article	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Poids net [kg]
ERGO LS LC2500 50mm double wire	DJH-50 SSCH	2.3
ERGO LS LC2500 50mm triangle with bar	TWB-50	2.4
ERGO LS LC2500 50mm double wire safety	DJHS-50	2.4
ERGO LS LC2500 50mm wire	JH-50	2.5
ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable	SHD-50	2.6
ERGO LS LC2500 50mm universal hook	UNI-50	2.65
ERGO LS LC2500 50mm triangle snap	TSH-50	2.9



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



NUMÉROS DE COMMANDE

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	ERGO LS LC2500 50mm universal hook	ERGO LS LC2500 50mm double wire	ERGO LS LC2500 50mm wire	ERGO LS LC2500 50mm triangle with bar	ERGO LS LC2500 50mm double wire safety	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable
 UNI-50	2013807	-	-	-	-	-	-
 DJH-50 SSCH	-	2018538	-	-	-	-	-
 JH-50	-	-	2018539	-	-	-	-
 TWB-50	-	-	-	2018540	-	-	-
 DJHS-50	-	-	-	-	2018541	-	-
 TSH-50	-	-	-	-	-	2018542	-
 SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018543

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Orange
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Capacité d'arrimage	2'500 daN
■ Force de tension standard	350 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

