

## FICHE TECHNIQUE

Professional

600

AR23KMA

## **Arrimage**

Sangle de cerclage AR23K avec boucle de serrage rapide, configurable EN 12195-2

35

Non



0.07



## Sangle de cerclage AR23K avec boucle de serrage rapide, configurable Sangle de cerclage de 35 mm, avec boucle de serrage rapide, LC 600 daN, configurable

0.3

Nom court de l'article	Qualité	Capacité d'arrimage [daN]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Indicateur de force de tension (TFI)	Poids net [kg]
		lani	[iii]	liii	נוווווון		[KY]

100

Nom court de l'article Plage de température Contenu des unités d'emballage (UE) Couleur

AR23KMA -40° C to +100° C 1 Orange



## **NUMÉROS DE COMMANDE**

AR23KMA

2020547

■ Normes EN 12195-2
■ Couleur Orange
■ Largeur de la sangle B 35 mm

■ Capacité d'arrimage 600 daN
■ Poids net 0.07 kg

■ Plage de température -40° C to + 100° C

■ Protection d'étiquette Non■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

**SpanSet AG** Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

