



## Sangle de cerclage type AR10 avec tendeur, configurable

Sangle de cerclage de 25 mm avec tendeur, LC 800 daN

| Nom court de l'article | Qualité      | Capacité d'arrimage [daN] | L1 min. [m] | L1 max. [m] | Largeur de la sangle B [mm] | Indicateur de force de tension (TFI) | Poids net [kg] |
|------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| AR10MA LC800/25        | Professional | 800                       | 0.2         | 100         | 25                          | Non                                  | 0.07           |

| Nom court de l'article | Plage de température | Contenu des unités d'emballage (UE) | Couleur |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| AR10MA LC800/25        | -40° C to + 100° C   | 1                                   | Jaune   |



## NUMÉROS DE COMMANDE

AR10MA LC800/25

2020540

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ■ Normes                              | EN 12195-2         |
| ■ Couleur                             | Jaune              |
| ■ Largeur de la sangle B              | 25 mm              |
| ■ Capacité d'arrimage                 | 800 daN            |
| ■ Poids net                           | 0.07 kg            |
| ■ Plage de température                | -40° C to + 100° C |
| ■ Protection d'étiquette              | Non                |
| ■ Contenu des unités d'emballage (UE) | 1                  |

