

FICHE TECHNIQUE

Arrimage

Sangle de cerclage type AR10K avec boucle de serrage rapide EN 12195-2



Sangle de cerclage type AR10K avec boucle de serrage rapide Sangle de cerclage de 25 mm avec boucle de serrage rapide, LC 250 daN

Nom court de l'article	L1 [m]	Poids net [kg]
SB LC250 25mm 1m Y	1	0.06
SB LC250 25mm 2m Y	2	0.08
SB LC250 25mm 3m Y	3	0.12
SB LC250 25mm 4m Y	4	0.13
SB LC250 25mm 5m Y	5	0.16
SB LC250 25mm 6m Y	6	0.17
SB LC250 25mm 7m Y	7	0.22
SB LC250 25mm 8m Y	8	0.23

NUMÉROS DE COMMANDE

L1

Dimension L1	SB LC250 25mm 1m Y	SB LC250 25mm 2m Y	SB LC250 25mm 3m Y	SB LC250 25mm 4m Y	SB LC250 25mm 5m Y	SB LC250 25mm 6m Y	SB LC250 25mm 7m Y	SB LC250 25mm 8m Y
1 m	2013775	-	-	-	-	-	-	-
2 m	-	2013776	-	-	-	-	-	
3 m	-	-	2013777	-	-	-	-	
4 m	-		-	2013778	-			
5 m	-		-		2013779			
6 m	-	-	-	-	-	2013780	-	-
7 m	-	-	-	-	-	-	2013781	-
8 m	-	-	-	-	-	-	-	2013782

Normes EN 12195-2

Couleur Jaune Largeur de la sangle B 25 mm Capacité d'arrimage 250 daN

Plage de température -40° C to + 100° C

Protection d'étiquette Non Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse

Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet

