

### SAVERLINE - CÂBLE

Ligne d'ancrage à câble auto-rétractable / Ligne d'ancrage rétractable, câble en acier, 3m



Nom court de l'article	Longueur de la ligne de vie (m) [m]	B [mm]	L [mm]	T [mm]	Poids net [kg]
41-HWPS 4,5 51	4.5	130	400	780	2.1
HWPS4.5	4.5	130	400	780	2.7
41-HWPS 9 51	9	-	-	-	3.2
HWPS9	9	160	455	85	3.7
41-HWPS 18 51	18	220	540	970	6.3
HWPS18	18	220	540	970	6.9
41-HWPS 24 51	24	250	555	970	8.8
HWPS24	24	250	557	970	8.4

### NUMÉROS DE COMMANDE

Longueur de la ligne de vie (m)	HWPS4.5	HWPS9	HWPS18	HWPS24	41-HWPS 4,5 51	41-HWPS 9 51	41-HWPS 18 51	41-HWPS 24 51
4.5 m	2018861	-	-	-	2002371	-	-	-
9 m	-	2018862	-	-	-	2002372	-	-
18 m	-	-	2018863	-	-	-	2002373	-
24 m	-	-	-	2018864	-	-	-	2002374

- Normes
- Dispositif de harnais

EN 360: 2002 ANSI Z359.14-2014  
IKV51

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Suisse  
Tel.: +41 44 929 70 70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet  
Certified  
Safety**

■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	-40°C / +50° C
■ Plage de température	-40°F / +120° F
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

