



Secutex S2

Élingue plate avec revêtement protection contre les coupures des deux côtés

Nom court de l'article	WLL [kg]	Webbing Width [mm]	Dimension L1 [m]	Poids pour 1m [kg]	Dimension L1 min [m]	Épaisseur de sangle [mm]	Poids net [kg]
PB 1000-S2 2m	1000	30	2	0.9	1	17.1	0.9
PB 1000-S2 3m	1000	30	3	0.9	1	17.1	1.3
PB 1000-S2 4m	1000	30	4	0.9	1	17.1	1.7
PB 1000-S2 5m	1000	30	5	0.9	1	17.1	2.1
PB 2000-S2 2m	2000	60	2	1.4	1	17.5	2
PB 2000-S2 3m	2000	60	3	1.4	1	17.5	2.8
PB 2000-S2 4m	2000	60	4	1.4	1	17.5	3.6
PB 2000-S2 5m	2000	60	5	1.4	1	17.5	4.4
PB 3000-S2 2m	3000	90	2	2.1	1.3	17.9	2.9
PB 3000-S2 3m	3000	90	3	2.1	1.3	17.9	4.2
PB 3000-S2 4m	3000	90	4	2.1	1.3	17.9	5.5
PB 3000-S2 5m	3000	90	5	2.1	1.3	17.9	6.8
PB 4000-S2 2m	4000	120	2	2.9	1.3	18.9	4
PB 4000-S2 3m	4000	120	3	2.9	1.3	18.9	5.8
PB 4000-S2 4m	4000	120	4	2.9	1.3	18.9	7.6
PB 4000-S2 5m	4000	120	5	2.9	1.3	18.9	9.4

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
PB 1000-S2 2m	0.8	Violet
PB 1000-S2 3m	0.8	Violet



Secutex S2 with Loops

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
PB 1000-S2 4m	0.8	Violet
PB 1000-S2 5m	0.8	Violet
PB 2000-S2 2m	1.4	Vert
PB 2000-S2 3m	1.4	Vert
PB 2000-S2 4m	1.4	Vert
PB 2000-S2 5m	1.4	Vert
PB 3000-S2 2m	2	Jaune
PB 3000-S2 3m	2	Jaune
PB 3000-S2 4m	2	Jaune
PB 3000-S2 5m	2	Jaune
PB 4000-S2 2m	2.7	Gris
PB 4000-S2 3m	2.7	Gris
PB 4000-S2 4m	2.7	Gris
PB 4000-S2 5m	2.7	Gris

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	2 m	3 m	4 m	5 m
1000 kg	2015425	2015426	2015427	2015428
2000 kg	2015430	2015431	2015432	2015433
3000 kg	2015436	2015437	2015438	2015439
4000 kg	2015442	2015443	2015444	2015445

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	-40°C bis +100°C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



Secutex S2 with Loops

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.