



Secutex S2 avec anneaux D

Sangle de levage avec revêtement Secutex et anneaux D

Nom court de l'article	WLL [kg]	Largeur de la sangle B [mm]	Dimension L1 [m]	Poids net [kg]	Couleur
PB 2000-S2-DD 3m	2000	70	3	3.8	Vert
PB 2000-S2-DD 4m	2000	70	4	4.6	Vert
PB 3000-S2-DD 2m	3000	100	2	-	Jaune
PB 3000-S2-DD 3m	3000	100	3	6.6	Jaune
PB 3000-S2-DD 4m	3000	100	4	7.7	Jaune



NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	2 m	3 m	4 m
2000 kg	-	2015421	2015422
3000 kg	2015423	2015424	2020671

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Épaisseur de sangle	18 mm
■ Plage de température	-40°C bis +100°C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



Secutex S2 (DD)

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse