



## Secutex S2 avec étriers C et D

Sangles de levages SpanSet avec revêtement secutex et anneaux C et D cousue

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Largeur de la sangle B [mm]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Poids net [kg]	Couleur
PB 1000-S2-CD 2m	1000	1	30	2	1	1.6	Violet
PB 1000-S2-CD 3m	1000	1	30	3	1	2	Violet
PB 1000-S2-CD 4m	1000	1	30	4	1	2.4	Violet
PB 2000-S2-CD 2m	2000	2	60	2	1	4	Vert
PB 2000-S2-CD 3m	2000	2	60	3	1	4.8	Vert
PB 2000-S2-CD 4m	2000	2	60	4	1	5.6	Vert
PB 3000-S2-CD 2m	3000	3	90	2	1.3	6.1	Jaune
PB 3000-S2-CD 3m	3000	3	90	3	1.3	7.4	Jaune
PB 3000-S2-CD 4m	3000	3	90	4	1.3	8.7	Jaune

## NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	2 m	3 m	4 m
1000 kg	2015390	2015413	2015414
2000 kg	2015415	2015416	2015417
3000 kg	2015418	2015419	2015420

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	-40°C bis +100°C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



## Secutex S2 (CD)

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse