



Secutex S2 C und D-Bügel

Hebeband mit hohem Schnittschutz secutex schnittfest mit C und D-Bügel

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Gurtband Breite B [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Farbe
PB 1000-S2-CD 2m	1000	1	2	1	30	1.6	violett
PB 1000-S2-CD 3m	1000	1	3	1	30	2	violett
PB 1000-S2-CD 4m	1000	1	4	1	30	2.4	violett
PB 2000-S2-CD 2m	2000	2	2	1	60	4	Grün
PB 2000-S2-CD 3m	2000	2	3	1	60	4.8	Grün
PB 2000-S2-CD 4m	2000	2	4	1	60	5.6	Grün
PB 3000-S2-CD 2m	3000	3	2	1.3	90	6.1	Gelb
PB 3000-S2-CD 3m	3000	3	3	1.3	90	7.4	Gelb
PB 3000-S2-CD 4m	3000	3	4	1.3	90	8.7	Gelb



Loop + C-Hook



SD Rings



BESTELLNUMMERN

WLL	2 m	3 m	4 m
1000 kg	2015390	2015413	2015414
2000 kg	2015415	2015416	2015417
3000 kg	2015418	2015419	2015420

- Normen EN 1492-1: 2000
- Hauptmaterial Polyester
- Temperaturbereich -40°C / +100°C
- Etikettenschutz Ja
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

SpanSet AG
 Eichbühlstrasse 31
 8618 Oetwil am See
 Schweiz
 +41 44 929 70 70
 info@spanset.ch
 www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



