

## FICHE TECHNIQUE

SpanSet® Saverline avec fonction de sauvetage

EN 1496: 2006 EN 360: 2002





## SpanSet® Saverline avec fonction de sauvetage

Ligne d'ancrage rétractable en câble d'acier avec manivelle de sauvetage intégrée /Ligne d'ancrage rétractable avec manivelle de sauvetage, câble d'acier, 12m

Nom court de l'article	Longueur de la ligne de vie (m) [m]	Dimension B [mm]	Dimension L [mm]	Dimension T [mm]	Poids net [kg]	Code EAN
Saverline SRLR S 12m	12	195	450	90	7	7610726104406
Saverline SRLR S 18m	18	240	570	210	11.5	5056390700421
Saverline SRLR S 24m	24	275	630	110	16	5056390700438
Saverline SRLR S 30m	30	315	640	112	21	5056390700445
Saverline SRLR S 40m	40	370	740	260	40	5056390700452
Saverline SRLR S 65m	65	390	780	240	43	5056390700469

## **NUMÉROS DE COMMANDE**

Longueur de la ligne de vie (m)	Saverline SRLR S 12m	Saverline SRLR S 18m	Saverline SRLR S 24m	Saverline SRLR S 30m	Saverline SRLR S 40m	Saverline SRLR S 65m
12 m	2002363	-	-	-	-	-
18 m		2002380	-	-		-
24 m		-	2002381	-		-
30 m			-	2002382		-
40 m		-	-	-	2002383	-
65 m	-	-	-	-	-	2002384

Normes EN 1496: 2006 EN 360: 2002

Matériel principal Acier
Couleur Bleu

Plage de température -40° C to +50° C
Qualité Professional

Contenu des unités d'emballage (UE)





Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse