



SupraPlus

Extrêmement robuste et compact

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
SupraPlus-X 500 0.5m	500	0.5	0.5	0.5	38	4	0.1
SupraPlus-X 500 0.75m	500	0.5	0.75	0.5	38	4	0.15
SupraPlus-X 500 1.0m	500	0.5	1	0.5	38	4	0.2
SupraPlus-X 500 1.5m	500	0.5	1.5	0.5	38	4	0.3
SupraPlus-X 500 2.0m	500	0.5	2	0.5	38	4	0.4
SupraPlus-X 500 2.5m	500	0.5	2.5	0.5	38	4	0.4
SupraPlus-X 500 3.0m	500	0.5	3	0.5	38	4	0.4
SupraPlus-X 500 5.0m	500	0.5	5	0.5	38	4	0.4
SupraPlus-X 1000 0.5m	1000	1	0.5	0.5	39	4	0.15
SupraPlus-X 1000 0.75m	1000	1	0.75	0.5	39	4	0.22
SupraPlus-X 1000 1.0m	1000	1	1	0.5	39	4	0.3
SupraPlus-X 1000 1.5m	1000	1	1.5	0.5	39	4	0.45
SupraPlus-X 1000 2.0m	1000	1	2	0.5	39	4	0.6
SupraPlus-X 1000 2.5m	1000	1	2.5	0.5	39	4	0.75
SupraPlus-X 1000 3.0m	1000	1	3	0.5	39	4	0.9
SupraPlus-X 1000 4.0m	1000	1	4	0.5	39	4	1.2
SupraPlus-X 1000 5.0m	1000	1	5	0.5	39	4	1.5
SupraPlus-X 1000 6.0m	1000	1	6	0.5	39	4	2.4
SupraPlus-X 1000 10m	1000	1	10	0.5	39	4	4



SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
SupraPlus-X 2000 0.5m	2000	2	0.5	0.5	40	8	0.25
SupraPlus-X 2000 0.75m	2000	2	0.75	0.5	40	8	0.37
SupraPlus-X 2000 1.0m	2000	2	1	0.5	40	8	0.5
SupraPlus-X 2000 1.5m	2000	2	1.5	0.5	40	8	0.75
SupraPlus-X 2000 2.0m	2000	2	2	0.5	40	8	1
SupraPlus-X 2000 2.5m	2000	2	2.5	0.5	40	8	1.25
SupraPlus-X 2000 3.0m	2000	2	3	0.5	40	8	1.5
SupraPlus-X 2000 4.0m	2000	2	4	0.5	40	8	2
SupraPlus-X 2000 5.0m	2000	2	5	0.5	40	8	2.5
SupraPlus-X 2000 6.0m	2000	2	6	0.5	40	8	3
SupraPlus-X 3000 0.5m	3000	3	0.5	0.5	48	8	-
SupraPlus-X 3000 1.0m	3000	3	1	0.5	48	8	0.6
SupraPlus-X 3000 1.5m	3000	3	1.5	0.5	48	8	0.9
SupraPlus-X 3000 2.0m	3000	3	2	0.5	48	8	1.2
SupraPlus-X 3000 2.5m	3000	3	2.5	0.5	48	8	1.5
SupraPlus-X 3000 3.0m	3000	3	3	0.5	48	8	1.8
SupraPlus-X 3000 3.5m	3000	3	3.5	0.5	48	8	2
SupraPlus-X 3000 4.0m	3000	3	4	0.5	48	8	2.4
SupraPlus-X 3000 5.0m	3000	3	5	0.5	48	8	3.0
SupraPlus-X 3000 6.0m	3000	3	6	0.5	48	8	3.6



SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
SupraPlus-X 4000 0.5m	4000	4	0.5	0.75	54	9	0.4
SupraPlus-X 4000 1.0m	4000	4	1	0.75	54	9	0.8
SupraPlus-X 4000 1.5m	4000	4	1.5	0.75	54	9	1.2
SupraPlus-X 4000 2.0m	4000	4	2	0.75	54	9	1.6
SupraPlus-X 4000 2.5m	4000	4	2.5	0.75	54	9	2
SupraPlus-X 4000 3.0m	4000	4	3	0.75	54	9	2.4
SupraPlus-X 4000 4.0m	4000	4	4	0.75	54	9	3.2
SupraPlus-X 4000 5.0m	4000	4	5	0.75	54	9	4
SupraPlus-X 4000 6.0m	4000	4	6	0.75	54	9	4.8
SupraPlus-X 4000 8.0m	4000	4	8	0.75	54	9	-
SupraPlus-X 5000 0.5m	5000	5	0.5	0.75	59	11	2
SupraPlus-X 5000 1.0m	5000	5	1	0.75	59	11	1
SupraPlus-X 5000 1.5m	5000	5	1.5	0.75	59	11	1.5
SupraPlus-X 5000 2.0m	5000	5	2	0.75	59	11	2
SupraPlus-X 5000 2.5m	5000	5	2.5	0.75	59	11	2.5
SupraPlus-X 5000 3.0m	5000	5	3	0.75	59	11	3
SupraPlus-X 5000 3.5m	5000	5	3.5	0.75	59	11	3.5
SupraPlus-X 5000 4.0m	5000	5	4	0.75	59	11	4
SupraPlus-X 5000 5.0m	5000	5	5	0.75	59	11	5
SupraPlus-X 5000 6.0m	5000	5	6	0.75	59	11	6



SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L1 [m]	Dimension L1 min [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
SupraPlus-X 6000 1.0m	6000	6	1	0.75	68	11	1.2
SupraPlus-X 6000 1.5m	6000	6	1.5	0.75	68	11	1.8
SupraPlus-X 6000 2.0m	6000	6	2	0.75	68	11	2.4
SupraPlus-X 6000 2.5m	6000	6	2.5	0.75	68	11	3
SupraPlus-X 6000 3.0m	6000	6	3	0.75	68	11	3.6
SupraPlus-X 6000 4.0m	6000	6	4	0.75	68	11	4.8
SupraPlus-X 6000 5.0m	6000	6	5	0.75	68	11	6
SupraPlus-X 6000 6.0m	6000	6	6	0.75	68	11	7.2
SupraPlus-X 8000 1.0m	8000	8	1	0.75	74	13	1.6
SupraPlus-X 8000 1.5m	8000	8	1.5	0.75	74	13	2.4
SupraPlus-X 8000 2.0m	8000	8	2	0.75	74	13	-
SupraPlus-X 8000 2.5m	8000	8	2.5	0.75	74	13	4
SupraPlus-X 8000 3.0m	8000	8	3	0.75	74	13	4.8
SupraPlus-X 8000 4.0m	8000	8	4	0.75	74	13	6.4
SupraPlus-X 8000 5.0m	8000	8	5	0.75	74	13	8
SupraPlus-X 8000 6.0m	8000	8	6	0.75	74	13	9.6

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
SupraPlus-X 500 0.5m	0.2	Olive
SupraPlus-X 500 0.75m	0.2	Olive
SupraPlus-X 500 1.0m	0.2	Olive



SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
SupraPlus-X 500 1.5m	0.2	Olive
SupraPlus-X 500 2.0m	0.2	Olive
SupraPlus-X 500 2.5m	0.2	Olive
SupraPlus-X 500 3.0m	0.2	Olive
SupraPlus-X 500 5.0m	0.2	Olive
SupraPlus-X 1000 0.5m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1000 0.75m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1000 1.0m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1000 1.5m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1000 2.0m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1000 2.5m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1000 3.0m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1000 4.0m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1000 5.0m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1000 6.0m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1000 10m	0.3	Violet
SupraPlus-X 2000 0.5m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2000 0.75m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2000 1.0m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2000 1.5m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2000 2.0m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2000 2.5m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2000 3.0m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2000 4.0m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2000 5.0m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2000 6.0m	0.5	Vert
SupraPlus-X 3000 0.5m	0.6	Jaune



SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
SupraPlus-X 3000 1.0m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3000 1.5m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3000 2.0m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3000 2.5m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3000 3.0m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3000 3.5m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3000 4.0m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3000 5.0m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3000 6.0m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 4000 0.5m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4000 1.0m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4000 1.5m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4000 2.0m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4000 2.5m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4000 3.0m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4000 4.0m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4000 5.0m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4000 6.0m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4000 8.0m	0.8	Gris
SupraPlus-X 5000 0.5m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5000 1.0m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5000 1.5m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5000 2.0m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5000 2.5m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5000 3.0m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5000 3.5m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5000 4.0m	1.0	Rouge



SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
SupraPlus-X 5000 5.0m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5000 6.0m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 6000 1.0m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6000 1.5m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6000 2.0m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6000 2.5m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6000 3.0m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6000 4.0m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6000 5.0m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6000 6.0m	1.2	Brun
SupraPlus-X 8000 1.0m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8000 1.5m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8000 2.0m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8000 2.5m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8000 3.0m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8000 4.0m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8000 5.0m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8000 6.0m	1.6	Bleu



SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg
0.5 m	2019184	2019189	2019198	2027101	2027104	2027105	-	-
0.75 m	2019185	2019190	2019199	-	-	-	-	-
1 m	2019186	2019191	2019200	2019208	2024570	2024811	2024571	2024816
1.5 m	2019187	2019192	2019201	2019209	2024669	2024812	2024814	2024817
2 m	2019188	2019193	2019202	2019210	2019216	2019222	2022135	2022140
2.5 m	2027097	2019194	2019203	2019211	2019217	2024813	2024815	2024818
3 m	2027098	2019195	2019204	2019212	2019218	2019223	2022136	2022141
3.5 m	-	-	-	2027103	-	2027106	-	-
4 m	-	2019196	2019205	2019213	2019219	2019224	2022137	2022142
5 m	2027099	2019197	2019206	2019214	2019220	2019225	2022138	2022143
6 m	-	2024660	2019207	2019215	2019221	2019226	2022139	2022144
8 m	-	-	-	-	2024668	-	-	-
10 m	-	2027100	-	-	-	-	-	-

- **Matériel principal** Polyester
- **Plage de température** - 40 bis + 100°C
- **Qualité** Professional
- **Protection d'étiquette** Oui
- **Contenu des unités d'emballage (UE)** 1



SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse