



### SupraPlus-X

Extrêmement robuste et compact

| Nom court de l'article | WLL [kg] | WLL [t] | Dimension L1 [m] | Dimension L1 min [m] | Surface de contact sous charge [mm] | Épaisseur de contact sous charge [mm] | Poids net [kg] |
|------------------------|----------|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| SupraPlus-X 1000 1.0m  | 1000     | 1       | 1                | 0.5                  | 39                                  | 4                                     | 0.3            |
| SupraPlus-X 1000 1.5m  | 1000     | 1       | 1.5              | 0.5                  | 39                                  | 4                                     | 0.45           |
| SupraPlus-X 1000 2.0m  | 1000     | 1       | 2                | 0.5                  | 39                                  | 4                                     | 0.6            |
| SupraPlus-X 1000 3.0m  | 1000     | 1       | 3                | 0.5                  | 39                                  | 4                                     | 0.9            |
| SupraPlus-X 2000 1.0m  | 2000     | 2       | 1                | 0.5                  | 40                                  | 8                                     | 0.5            |
| SupraPlus-X 2000 1.5m  | 2000     | 2       | 1.5              | 0.5                  | 40                                  | 8                                     | 0.75           |
| SupraPlus-X 2000 2.0m  | 2000     | 2       | 2                | 0.5                  | 40                                  | 8                                     | 1              |
| SupraPlus-X 2000 3.0m  | 2000     | 2       | 3                | 0.5                  | 40                                  | 8                                     | 1.5            |
| SupraPlus-X 2000 4.0m  | 2000     | 2       | 4                | 0.5                  | 40                                  | 8                                     | 2              |
| SupraPlus-X 3000 1.0m  | 3000     | 3       | 1                | 0.5                  | 48                                  | 8                                     | 0.6            |
| SupraPlus-X 3000 1.5m  | 3000     | 3       | 1.5              | 0.5                  | 48                                  | 8                                     | 0.9            |
| SupraPlus-X 3000 2.0m  | 3000     | 3       | 2                | 0.5                  | 48                                  | 8                                     | 1.2            |
| SupraPlus-X 3000 3.0m  | 3000     | 3       | 3                | 0.5                  | 48                                  | 8                                     | 1.8            |
| SupraPlus-X 3000 4.0m  | 3000     | 3       | 4                | 0.5                  | 48                                  | 8                                     | 2.4            |
| SupraPlus-X 4000 1.0m  | 4000     | 4       | 1                | 0.75                 | 54                                  | 9                                     | 0.8            |
| SupraPlus-X 4000 1.5m  | 4000     | 4       | 1.5              | 0.75                 | 54                                  | 9                                     | 1.2            |
| SupraPlus-X 4000 2.0m  | 4000     | 4       | 2                | 0.75                 | 54                                  | 9                                     | 1.6            |
| SupraPlus-X 4000 3.0m  | 4000     | 4       | 3                | 0.75                 | 54                                  | 9                                     | 2.4            |
| SupraPlus-X 4000 4.0m  | 4000     | 4       | 4                | 0.75                 | 54                                  | 9                                     | 3.2            |



### SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

| Nom court de l'article | WLL [kg] | WLL [t] | Dimension L1 [m] | Dimension L1 min [m] | Surface de contact sous charge [mm] | Épaisseur de contact sous charge [mm] | Poids net [kg] |
|------------------------|----------|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| SupraPlus-X 5000 1.0m  | 5000     | 5       | 1                | 0.75                 | 59                                  | 11                                    | 1              |
| SupraPlus-X 5000 1.5m  | 5000     | 5       | 1.5              | 0.75                 | 59                                  | 11                                    | 1.5            |
| SupraPlus-X 5000 2.0m  | 5000     | 5       | 2                | 0.75                 | 59                                  | 11                                    | 2              |
| SupraPlus-X 5000 3.0m  | 5000     | 5       | 3                | 0.75                 | 59                                  | 11                                    | 3              |
| SupraPlus-X 5000 4.0m  | 5000     | 5       | 4                | 0.75                 | 59                                  | 11                                    | 4              |
| SupraPlus-X 6000 1.0m  | 6000     | 6       | 1                | 0.75                 | 68                                  | 11                                    | 1.2            |
| SupraPlus-X 6000 1.5m  | 6000     | 6       | 1.5              | 0.75                 | 68                                  | 11                                    | 1.8            |
| SupraPlus-X 6000 2.0m  | 6000     | 6       | 2                | 0.75                 | 68                                  | 11                                    | 2.4            |
| SupraPlus-X 6000 3.0m  | 6000     | 6       | 3                | 0.75                 | 68                                  | 11                                    | 3.6            |
| SupraPlus-X 6000 4.0m  | 6000     | 6       | 4                | 0.75                 | 68                                  | 11                                    | 4.8            |

| Nom court de l'article | Poids par mètre [kg/m] | Couleur |
|------------------------|------------------------|---------|
| SupraPlus-X 1000 1.0m  | 0.3                    | Violet  |
| SupraPlus-X 1000 1.5m  | 0.3                    | Violet  |
| SupraPlus-X 1000 2.0m  | 0.3                    | Violet  |
| SupraPlus-X 1000 3.0m  | 0.3                    | Violet  |
| SupraPlus-X 2000 1.0m  | 0.5                    | Vert    |
| SupraPlus-X 2000 1.5m  | 0.5                    | Vert    |
| SupraPlus-X 2000 2.0m  | 0.5                    | Vert    |
| SupraPlus-X 2000 3.0m  | 0.5                    | Vert    |
| SupraPlus-X 2000 4.0m  | 0.5                    | Vert    |
| SupraPlus-X 3000 1.0m  | 0.6                    | Jaune   |
| SupraPlus-X 3000 1.5m  | 0.6                    | Jaune   |



## SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

| Nom court de l'article | Poids par mètre<br>[kg/m] | Couleur |
|------------------------|---------------------------|---------|
| SupraPlus-X 3000 2.0m  | 0.6                       | Jaune   |
| SupraPlus-X 3000 3.0m  | 0.6                       | Jaune   |
| SupraPlus-X 3000 4.0m  | 0.6                       | Jaune   |
| SupraPlus-X 4000 1.0m  | 0.8                       | Gris    |
| SupraPlus-X 4000 1.5m  | 0.8                       | Gris    |
| SupraPlus-X 4000 2.0m  | 0.8                       | Gris    |
| SupraPlus-X 4000 3.0m  | 0.8                       | Gris    |
| SupraPlus-X 4000 4.0m  | 0.8                       | Gris    |
| SupraPlus-X 5000 1.0m  | 1.0                       | Rouge   |
| SupraPlus-X 5000 1.5m  | 1.0                       | Rouge   |
| SupraPlus-X 5000 2.0m  | 1.0                       | Rouge   |
| SupraPlus-X 5000 3.0m  | 1.0                       | Rouge   |
| SupraPlus-X 5000 4.0m  | 1.0                       | Rouge   |
| SupraPlus-X 6000 1.0m  | 1.2                       | Brun    |
| SupraPlus-X 6000 1.5m  | 1.2                       | Brun    |
| SupraPlus-X 6000 2.0m  | 1.2                       | Brun    |
| SupraPlus-X 6000 3.0m  | 1.2                       | Brun    |
| SupraPlus-X 6000 4.0m  | 1.2                       | Brun    |

**NUMÉROS DE COMMANDE**

| Dimension L1 | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg | 6000 kg |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 m          | 2019191 | 2019200 | 2019208 | 2024570 | 2024811 | 2024571 |
| 1.5 m        | 2019192 | 2019201 | 2019209 | 2024669 | 2024812 | 2024814 |
| 2 m          | 2019193 | 2019202 | 2019210 | 2019216 | 2019222 | 2022135 |
| 3 m          | 2019195 | 2019204 | 2019212 | 2019218 | 2019223 | 2022136 |
| 4 m          | -       | 2019205 | 2019213 | 2019219 | 2019224 | 2022137 |

- Matériel principal
- Plage de température
- Qualité
- Protection d'étiquette

Polyester  
- 40 bis + 100°C  
Professional  
Oui


**SupraPlus-X**

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1



## SupraPlus-X

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.