



SupraPlus®-X Verpackungseinheit 1

Robustes und kompaktes Anschlagmittel mit geschütztem Label für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
SupraPlus-X 500 0.5m	500	0.5	0.5	0.5	38	4	0.1
SupraPlus-X 500 0.75m	500	0.5	0.75	0.5	38	4	0.15
SupraPlus-X 500 1.0m	500	0.5	1	0.5	38	4	0.2
SupraPlus-X 500 1.5m	500	0.5	1.5	0.5	38	4	0.3
SupraPlus-X 500 2.0m	500	0.5	2	0.5	38	4	0.4
SupraPlus-X 500 2.5m	500	0.5	2.5	0.5	38	4	0.4
SupraPlus-X 500 3.0m	500	0.5	3	0.5	38	4	0.4
SupraPlus-X 500 5.0m	500	0.5	5	0.5	38	4	0.4
SupraPlus-X 1000 0.5m	1000	1	0.5	0.5	39	4	0.15
SupraPlus-X 1000 0.75m	1000	1	0.75	0.5	39	4	0.22
SupraPlus-X 1000 1.0m	1000	1	1	0.5	39	4	0.3
SupraPlus-X 1000 1.5m	1000	1	1.5	0.5	39	4	0.45
SupraPlus-X 1000 2.0m	1000	1	2	0.5	39	4	0.6
SupraPlus-X 1000 2.5m	1000	1	2.5	0.5	39	4	0.75
SupraPlus-X 1000 3.0m	1000	1	3	0.5	39	4	0.9
SupraPlus-X 1000 4.0m	1000	1	4	0.5	39	4	1.2
SupraPlus-X 1000 5.0m	1000	1	5	0.5	39	4	1.5
SupraPlus-X 2000 0.5m	2000	2	0.5	0.5	40	8	0.25
SupraPlus-X 2000 1.0m	2000	2	1	0.5	40	8	0.5



SupraPlus-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
SupraPlus-X 2000 1.5m	2000	2	1.5	0.5	40	8	0.75
SupraPlus-X 2000 2.0m	2000	2	2	0.5	40	8	1
SupraPlus-X 2000 2.5m	2000	2	2.5	0.5	40	8	1.25
SupraPlus-X 2000 3.0m	2000	2	3	0.5	40	8	1.5
SupraPlus-X 2000 4.0m	2000	2	4	0.5	40	8	2
SupraPlus-X 2000 5.0m	2000	2	5	0.5	40	8	2.5
SupraPlus-X 2000 6.0m	2000	2	6	0.5	40	8	3
SupraPlus-X 3000 1.0m	3000	3	1	0.5	48	8	0.6
SupraPlus-X 3000 1.5m	3000	3	1.5	0.5	48	8	0.9
SupraPlus-X 3000 2.0m	3000	3	2	0.5	48	8	1.2
SupraPlus-X 3000 2.5m	3000	3	2.5	0.5	48	8	1.5
SupraPlus-X 3000 3.0m	3000	3	3	0.5	48	8	1.8
SupraPlus-X 3000 3.5m	3000	3	3.5	0.5	48	8	2
SupraPlus-X 3000 4.0m	3000	3	4	0.5	48	8	2.4
SupraPlus-X 3000 5.0m	3000	3	5	0.5	48	8	3.0
SupraPlus-X 3000 6.0m	3000	3	6	0.5	48	8	3.6
SupraPlus-X 4000 0.5m	4000	4	0.5	0.75	54	9	0.4
SupraPlus-X 4000 1.0m	4000	4	1	0.75	54	9	0.8
SupraPlus-X 4000 2.0m	4000	4	2	0.75	54	9	1.6
SupraPlus-X 4000 2.5m	4000	4	2.5	0.75	54	9	2



SupraPlus-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
SupraPlus-X 4000 3.0m	4000	4	3	0.75	54	9	2.4
SupraPlus-X 4000 4.0m	4000	4	4	0.75	54	9	3.2
SupraPlus-X 4000 5.0m	4000	4	5	0.75	54	9	4
SupraPlus-X 4000 6.0m	4000	4	6	0.75	54	9	4.8
SupraPlus-X 5000 0.5m	5000	5	0.5	0.75	59	11	2
SupraPlus-X 5000 2.0m	5000	5	2	0.75	59	11	2
SupraPlus-X 5000 3.0m	5000	5	3	0.75	59	11	3
SupraPlus-X 5000 3.5m	5000	5	3.5	0.75	59	11	3.5
SupraPlus-X 5000 4.0m	5000	5	4	0.75	59	11	4
SupraPlus-X 5000 5.0m	5000	5	5	0.75	59	11	5
SupraPlus-X 5000 6.0m	5000	5	6	0.75	59	11	6
SupraPlus-X 6000 1.0m	6000	6	1	0.75	68	11	1.2
SupraPlus-X 6000 1.5m	6000	6	1.5	0.75	68	11	1.8
SupraPlus-X 6000 2.0m	6000	6	2	0.75	68	11	2.4
SupraPlus-X 6000 3.0m	6000	6	3	0.75	68	11	3.6
SupraPlus-X 6000 4.0m	6000	6	4	0.75	68	11	4.8
SupraPlus-X 6000 5.0m	6000	6	5	0.75	68	11	6
SupraPlus-X 8000 1.0m	8000	8	1	0.75	74	13	1.6
SupraPlus-X 8000 1.5m	8000	8	1.5	0.75	74	13	2.4
SupraPlus-X 8000 2.0m	8000	8	2	0.75	74	13	-



SupraPlus-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L1 [m]	Abmessung L1 min [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
SupraPlus-X 8000 3.0m	8000	8	3	0.75	74	13	4.8
SupraPlus-X 8000 4.0m	8000	8	4	0.75	74	13	6.4
SupraPlus-X 8000 5.0m	8000	8	5	0.75	74	13	8

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
SupraPlus-X 500 0.5m	0.2	Olivgrün
SupraPlus-X 500 0.75m	0.2	Olivgrün
SupraPlus-X 500 1.0m	0.2	Olivgrün
SupraPlus-X 500 1.5m	0.2	Olivgrün
SupraPlus-X 500 2.0m	0.2	Olivgrün
SupraPlus-X 500 2.5m	0.2	Olivgrün
SupraPlus-X 500 3.0m	0.2	Olivgrün
SupraPlus-X 500 5.0m	0.2	Olivgrün
SupraPlus-X 1000 0.5m	0.3	Violett
SupraPlus-X 1000 0.75m	0.3	Violett
SupraPlus-X 1000 1.0m	0.3	Violett
SupraPlus-X 1000 1.5m	0.3	Violett
SupraPlus-X 1000 2.0m	0.3	Violett
SupraPlus-X 1000 2.5m	0.3	Violett
SupraPlus-X 1000 3.0m	0.3	Violett
SupraPlus-X 1000 4.0m	0.3	Violett
SupraPlus-X 1000 5.0m	0.3	Violett
SupraPlus-X 2000 0.5m	0.5	Grün
SupraPlus-X 2000 1.0m	0.5	Grün
SupraPlus-X 2000 1.5m	0.5	Grün



SupraPlus-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
SupraPlus-X 2000 2.0m	0.5	Grün
SupraPlus-X 2000 2.5m	0.5	Grün
SupraPlus-X 2000 3.0m	0.5	Grün
SupraPlus-X 2000 4.0m	0.5	Grün
SupraPlus-X 2000 5.0m	0.5	Grün
SupraPlus-X 2000 6.0m	0.5	Grün
SupraPlus-X 3000 1.0m	0.6	Gelb
SupraPlus-X 3000 1.5m	0.6	Gelb
SupraPlus-X 3000 2.0m	0.6	Gelb
SupraPlus-X 3000 2.5m	0.6	Gelb
SupraPlus-X 3000 3.0m	0.6	Gelb
SupraPlus-X 3000 3.5m	0.6	Gelb
SupraPlus-X 3000 4.0m	0.6	Gelb
SupraPlus-X 3000 5.0m	0.6	Gelb
SupraPlus-X 3000 6.0m	0.6	Gelb
SupraPlus-X 4000 0.5m	0.8	Grau
SupraPlus-X 4000 1.0m	0.8	Grau
SupraPlus-X 4000 2.0m	0.8	Grau
SupraPlus-X 4000 2.5m	0.8	Grau
SupraPlus-X 4000 3.0m	0.8	Grau
SupraPlus-X 4000 4.0m	0.8	Grau
SupraPlus-X 4000 5.0m	0.8	Grau
SupraPlus-X 4000 6.0m	0.8	Grau
SupraPlus-X 5000 0.5m	1.0	Rot
SupraPlus-X 5000 2.0m	1.0	Rot
SupraPlus-X 5000 3.0m	1.0	Rot
SupraPlus-X 5000 3.5m	1.0	Rot



SupraPlus-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
SupraPlus-X 5000 4.0m	1.0	Rot
SupraPlus-X 5000 5.0m	1.0	Rot
SupraPlus-X 5000 6.0m	1.0	Rot
SupraPlus-X 6000 1.0m	1.2	Braun
SupraPlus-X 6000 1.5m	1.2	Braun
SupraPlus-X 6000 2.0m	1.2	Braun
SupraPlus-X 6000 3.0m	1.2	Braun
SupraPlus-X 6000 4.0m	1.2	Braun
SupraPlus-X 6000 5.0m	1.2	Braun
SupraPlus-X 8000 1.0m	1.6	Blau
SupraPlus-X 8000 1.5m	1.6	Blau
SupraPlus-X 8000 2.0m	1.6	Blau
SupraPlus-X 8000 3.0m	1.6	Blau
SupraPlus-X 8000 4.0m	1.6	Blau
SupraPlus-X 8000 5.0m	1.6	Blau

BESTELLNUMMERN

Abmessung L1	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg
0.5 m	2019184	2019189	2019198	-	2027104	2027105	-	-
0.75 m	2019185	2019190	-	-	-	-	-	-
1 m	2019186	2019191	2019200	2019208	2024570	-	2024571	2024816
1.5 m	2019187	2019192	2019201	2019209	-	-	2024814	2024817
2 m	2019188	2019193	2019202	2019210	2019216	2019222	2022135	2022140
2.5 m	2027097	2019194	2019203	2019211	2019217	-	-	-
3 m	2027098	2019195	2019204	2019212	2019218	2019223	2022136	2022141
3.5 m	-	-	-	2027103	-	2027106	-	-
4 m	-	2019196	2019205	2019213	2019219	2019224	2022137	2022142
5 m	2027099	2019197	2019206	2019214	2019220	2019225	2022138	2022143
6 m	-	-	2019207	2019215	2019221	2019226	-	-

■ Hauptmaterial

Polyester

**SpanSet GmbH & Co.
KG**
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg Deutschland
Tel.: +49 (0) 2451
4831-0
info@spanset.de
www.spanset.com



SupraPlus-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Temperaturbereich	- 40 bis + 100°C
■ Qualität	Professional
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1



SupraPlus-X

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland