

### Tapis antidérapant SpanSet RGL

Les tapis en caoutchouc butyle atteignent un coefficient de frottement de 0,6 $\mu$  et plus. De plus, ils évitent une coloration noire sur la marchandise.

Nom court de l'article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Poids net [kg]
RGL L 0.2m B 0.20m H 5mm	200	200	5	0.15
RGL L 2.4m B 0.1m H 8mm	2400	100	8	2.1
RGL L 2.4m B 0.25m H 8mm	2400	250	8	4.8



### NUMÉROS DE COMMANDE

Longueur	100 mm	200 mm	250 mm
200 mm	-	2027804	-
2'400 mm	2017037	-	2017038

- **Couleur** Multicouleur
- **Plage de température** -40° C to + 100° C
- **Contenu des unités d'emballage (UE)** 1



### RGL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse