



Traverse en H standard, réglable

Les traverses en H Axzion Standard en version réglable sont des traverses de levage avec suspension pour crochets simples DIN 15401 et quatre crochets simples réglables. La suspension à œillet peut être adaptée individuellement à la taille de votre crochet de grue. Disponibles avec une capacité de charge allant jusqu'à 20 tonnes.

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L min. [mm]	L max. [mm]	B min. [mm]	B max. [mm]
H-Shaped beam 2000 L 500-1000mm B. max. 1000mm	2000	2	500	1000	500	1000
H-Shaped beam 2000 L 1000-2000mm B. max. 1000mm	2000	2	1000	2000	500	1000
H-Shaped beam 2000 L 1000-2000mm B. max. 2000mm	2000	2	1000	2000	1000	2000
H-Shaped beam 2000 L 3000-5000mm B. max. 1000mm	2000	2	3000	5000	500	1000
H-Shaped beam 2000 L 3000-5000mm B. max. 2000mm	2000	2	3000	5000	1000	2000
H-Shaped beam 2000 L 3000-5000mm B. max. 5000mm	2000	2	3000	5000	3000	5000
H-Shaped beam 5000 L 500-1000mm B. max. 1000mm	5000	5	500	1000	500	1000
H-Shaped beam 5000 L 1000-2000mm B. max. 1000mm	5000	5	1000	2000	500	1000
H-Shaped beam 5000 L 1000-2000mm B. max. 2000mm	5000	5	1000	2000	1000	2000
H-Shaped beam 5000 L 3000-5000mm B. max. 1000mm	5000	5	3000	5000	500	1000
H-Shaped beam 5000 L 3000-5000mm B. max. 2000mm	5000	5	3000	5000	1000	2000
H-Shaped beam 5000 L 3000-5000mm B. max. 5000mm	5000	5	3000	5000	3000	5000

NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L max	Dimension B Max	2000 kg	5000 kg
1'000 mm	1'000 mm	2016770	2016776
2'000 mm	1'000 mm	2016771	2016777
2'000 mm	2'000 mm	2016772	2016778
5'000 mm	1'000 mm	2016773	2016779
5'000 mm	2'000 mm	2016774	2016780
5'000 mm	5'000 mm	2016775	2016781

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1



