


Umreifungsgurt Typ AR10K mit Klemmschloss

25 mm-Umreifungsgurt, mit Klemmschloss, LC 250 daN



Artikel Name kurz	Abmessung L1 [m]	Nettogewicht kg [kg]
SB LC250 25mm 1m Y	1	0.06
SB LC250 25mm 2m Y	2	0.08
SB LC250 25mm 3m Y	3	0.12
SB LC250 25mm 4m Y	4	0.13
SB LC250 25mm 5m Y	5	0.16
SB LC250 25mm 6m Y	6	0.17
SB LC250 25mm 7m Y	7	0.22
SB LC250 25mm 8m Y	8	0.23

BESTELLNUMMERN

Abmessung L1	SB LC250 25mm 1m Y	SB LC250 25mm 2m Y	SB LC250 25mm 3m Y	SB LC250 25mm 4m Y	SB LC250 25mm 5m Y	SB LC250 25mm 6m Y	SB LC250 25mm 7m Y	SB LC250 25mm 8m Y
1 m	2013775	-	-	-	-	-	-	-
2 m	-	2013776	-	-	-	-	-	-
3 m	-	-	2013777	-	-	-	-	-
4 m	-	-	-	2013778	-	-	-	-
5 m	-	-	-	-	2013779	-	-	-
6 m	-	-	-	-	-	2013780	-	-
7 m	-	-	-	-	-	-	2013781	-
8 m	-	-	-	-	-	-	-	2013782

- Normen EN 12195-2
- Farbe Gelb
- Gurtband Breite B 25 mm
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Qualität Professional
- Etikettenschutz Nein
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



AR10K_LC250

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz