


Umreifungsgurt Typ AR10K mit Klemmschloss, konfigurierbar 25 mm-Umreifungsgurt, mit Klemmschloss, LC 250 daN

| Artikel Name kurz | Zurrkraft LC [daN] | Qualität | Gurtband Breite B [mm] | Abmessung L1 max [m] | Tension Force Indicator (TFI) | Abmessung L1 min [m] | Nettogewicht kg [kg] |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| AR10KMA LC250 | 250 | Professional | 25 | 100 | Nein | 0.2 | 0.07 |

| Artikel Name kurz | Farbe | Temperaturbereich | Verpackungseinheit (VPE) Inhalt |
|-------------------|-------|--------------------|---------------------------------|
| AR10KMA LC250 | Gelb | -40° C to + 100° C | 1 |



BESTELLNUMMERN

AR10KMA LC250

2020541

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ■ Normen | EN 12195-2 |
| ■ Farbe | Gelb |
| ■ Gurtband Breite B | 25 mm |
| ■ Nettogewicht kg | 0.07 kg |
| ■ Temperaturbereich | -40° C to + 100° C |
| ■ Qualität | Professional |
| ■ Etikettenschutz | Nein |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1 |



AR10KMA

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz