

[illegible]

*Die Ausführung Pad 2 / Pad 4 mit Klettverschluss und Steckschnalle ist für Rundschlingen mit einer Tragfähigkeit ab 8 Tonnen geeignet.

[illegible]

		Sleeve														Pad 2 / Pad 4										Bumper						Wrap																	
Anbringungsart		Abb. 5							Abb. 3							Abb. 5					Abb. 3					Abb. 5					Abb. 3					Abb. 5													
Kenngroße		NCS-055	NCS-075	NCS-105	NCS-135	NCS-165	NCS-195	NCS-255	NCS-315	NCS-055	NCS-075	NCS-105	NCS-135	NCS-165	NCS-195	NCS-255	NCS-315	NCP-065	NCP-085	NCP-115	NCP-145	NCP-175	NCP-205	NCP-265	NCP-340	NCP-065	NCP-085	NCP-115	NCP-145	NCP-175	NCP-205	NCP-265	NCP-340	NCB-175	NCB-205	NCB-265	NCB-340	NCB-175	NCB-205	NCB-265	NCB-340	NCW-075	NCW-105	NCW-135	NCW-165	NCW-195	NCW-255		
Powerband Bandschlinge 1 lagig	1.000 kg	X									X							X								X								X				X											
	2.000 kg		X										X					X												X				X				X											
	3.000 kg			X											X					X											X							X			X								
	4.000 kg				X											X					X											X							X			X							
	5.000 kg					X											X					X											X										X						
Powerband Bandschlinge 2 lagig	2.000 kg	X									X							X								X								X				X											
	4.000 kg		X										X					X												X							X			X									
	6.000 kg			X											X						X										X							X			X								
	8.000 kg				X											X					X											X							X			X							
	10.000 kg					X											X					X											X											X					
Einweg Bandschlinge	400 kg	X								X								X								X								X			X												
	750 kg	X										X						X								X								X			X												