

# **TECHNISCHES DATENBLATT**

### Ladungssicherung

Zurrgurt Typ ABS50 mit ABS-Ratsche und Drahthaken

EN 12195-2





## Zurrgurt Typ ABS50 mit ABS-Ratsche und Drahthaken

Zweiteiliger 50 mm-Zurrgurt, mit ABS-Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

Artikel Name kurz	Abmessung L3 [m]	Abmessung L1 [m]	Nettogewicht kg [kg]	EAN-Code
ABS LS LC2500 50mm double wire 6m	5.6	6	3.96	7610726105939
ABS LS LC2500 50mm double wire 8m	7.6	8	4.26	7610726105946
ABS LS LC2500 50mm double wire 10m	9.6	10	4.54	7610726105953

#### **BESTELLNUMMERN**

Abmessung L1	ABS LS LC2500 50mm double wire 6m	ABS LS LC2500 50mm double wire 8m	ABS LS LC2500 50mm double wire 10m
6 m	2010059	-	-
8 m	-	2010060	-
10 m	-	-	2010061

Normen EN 12195-2

Oberflächenbeschichtung Verzinkt

**Gurtband Material** Polyester, thermofixiert und dehnungsarm < 4%

Haken

L3


Hauptmaterial Polyester **Farbe** Gelb **Gurtband Breite B** 50 mm Vorspannkraft STF 350 daN Vorspannkraft STF (mit TFI) 500 daN

-40° C to + 100° C Temperaturbereich Professional Qualität

**Etikettenschutz** 

Verpackungseinheit (VPE) Inhalt

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz





#### ABS50\_29 LC2500/50

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet, SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz