

TECHNISCHES DATENBLATT

Ladungssicherung

Zurrgurt Typ ABS50 mit ABS-Ratsche und Drahthaken

EN 12195-2





Zurrgurt Typ ABS50 mit ABS-Ratsche und Drahthaken

Zweiteiliger 50 mm-Zurrgurt, mit ABS-Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

Artikel Name kurz	L1 [m]	L3 [m]	Nettogewicht kg [kg]	EAN-Code
ABS LS LC2500 50mm double wire 6m	6	5.6	3.96	7610726105939
ABS LS LC2500 50mm double wire 8m	8	7.6	4.26	7610726105946
ABS LS LC2500 50mm double wire 10m	10	9.6	4.54	7610726105953

Makon	Spannolomont	Hakan	
naken	Spannesement	Hakei	
-			
L2		L3	

BESTELLNUMMERN

Abmessung L1	ABS LS LC2500 50mm double wire 6m	ABS LS LC2500 50mm double wire 8m	ABS LS LC2500 50mm double wire 10m
6 m	2010059	-	-
8 m	-	2010060	-
10 m	-	-	2010061

■ Normen EN 12195-2
■ Oberflächenbeschichtung Verzinkt

■ Gurtband Material Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%

■ Hauptmaterial Polyester

■ Farbe Gelb

■ Gurtband Breite B 50 mm

■ Vorspannkraft STF 350 daN

■ Zurrkraft LC 2'500 daN

■ Vorspannkraft STF (mit TFI) 500 daN

■ Temperaturbereich -40° C to + 100° C

Etikettenschutz Ja

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt

